Kupplungsvarianten M5x

erstellt von: Fa. Motoren Service Maul

	Anzahl in Stk.	Stärke in mm	Gesamt
Druckplatte 5 (7,5mm)			
Reibbelag	4	3	
Lamellen	3	1,5	
Paketstärke		16,5	24
Druckplatte 3 (6mm)			
Reibbelag	4	3	
Lamelle	3	2	
Paketstärke		18	24
Druckplatte - (4,5mm)			
Reibbelag	4	3,5	
Lamelle	3	2	
Paketstärke		20	24,5
Druckplatte (5) 5 Lamellen			
Reibbelag	5	2,5	
Lamelle	4	0,8	
Paketstärke		15,7	23,2
Druckplatte (3) 5 Lamellen			
Reibbelag	5	2,5	
Lamelle	4	1,5	
Paketstärke		18,5	24,5
Druckplatte (-) 6 Lamellen			
Reibbelag	6	2,5	
Lamelle	5	0,8	
Paketstärke		19	23,5
Druckplatte (3) 6 Lamellen			
Reibbelag	6	2,5	
Lamelle	5	0,8	
Paketstärke		19	25
Druckplatte (3) 4 Lamellen			
Reibbelag	4	3,5	
Lamelle	3	1,5	
Paketstärke		18,5	24,5